



מסנני ה- MINI-PLEATED מתוכננים הן לרמת יעילות גבוהה והן לרמת יעילות נמוכה יותר. המסננים מיועדים לבתי מלון, בתי חולים, מרכזים מסחריים, מרכזי ספורט, תעשיית תרופות, מצבעות רכב, חדריים נקיים, תחנות כוח (טורבינות ומנועי דיזל). מסנני ה- MINI-PLEATED זמינים בדרגות יעילות של בין 40-95%. ההבדל בינם לבין סוגים אחרים של מסננים מכאניים הוא בכך ששטח הסינון שלהם גדול ונותן תוצאה של נפילת לחץ קטנה בהרבה גם בגלל פני השטח הרחבים שמשולבים עם קפלים שעומקם יכול להגיע עד 95 מ"מ. אורך החיים של מסנני ה- MINI-PLEATED ארוך יותר ומשקלם קל יותר. מסנני ה- MINI-PLEATED עשויים מסיבי זכוכית מיקרוניים או מנייר סיבי תאית. מבנה הקפלים אחיד והמרווחים בינם שווים. המסגרת עשויה מקטון כפול ומטופלת ע"י תוסף דוחה מים למניעת התפרקות בלחות גבוהה. מסנני ה- MINI-PLEATED מיוצרים במידות שונות וניתן ליצרם לפי דרישות הלקוח.

MODEL	EU CLASS	% EFFICIENCY	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)	DEPTH (mm)	MEDIA AREA (M ²)	AIRFLOW RATE (M ³ /HR)	INITIAL PRESSURE DIF. (Pa)	RECOMMENDED FINAL PRESSURE DIF. (Pa)
MPP-24242-04	4	40-45	595	595	45	5.9	1600	50	600
MPP-20242-04			495			4.9	1350		
MPP-12242-04			295			2.4	1300		
MPP-24242-06	6	55-65	595			5.9	1600	100	
MPP-20242-06			495			4.9	1350		
MPP-12242-06			295			2.4	1300		
MPP-24242-07	7	80-85	595			5.9	1600	145	
MPP-20242-07			495			4.9	1350		
MPP-12242-07			295			2.4	1300		
MPP-24242-09	9	90-95	595			5.9	1600	170	
MPP-20242-09			495			4.9	1350		
MPP-12242-09			295			2.4	1300		

MPP-24244-04	4	40-45	595			12.4	3400	50	
MPP-20244-04			495			10.3	2800		
MPP-12244-04			295			5.1	1700		
MPP-24244-									

