



מסנן מכני העשוי מכותנה לא דליקה/סיבי פוליאסטר המתוכננים לספיחה מקסימאלית של חלקיקים. מסגרת המסנן עשויה מקרטון כפול על מנת לתת חוזק בעבודה בתנאים קשים ומטופלת ע"י תוסף דוחה מים למנוע התפרקות בלחות גבוהה. המסנן משולב עם רשת מתכת על מנת לתת תמיכה מקסימאלית ואחידה. הרשת בנויה מ-98% שטח פנים פתוח כדי להגדיל את ביצועי המסנן. פריסת הכפלים במסנן הינה אחידה על מנת לאפשר זרימה אחידה לכל שטח המסנן.

יעילות	EU CLASS	עומק	גובה	רוחב	דגם
35-45%	3-4	95	289	595	MPP 9001-01
35-45%	3-4	45	289	595	MPP 5001-01
35-45%	3-4	20	289	595	MPP 2001-01
35-45%	3-4	95	495	595	MPP 9001-02
35-45%	3-4	45	495	595	MPP 5001-02
35-45%	3-4	20	495	595	MPP 2001-02
35-45%	3-4	95	595	595	MPP 9001-03
35-45%	3-4	45	595	595	MPP 5001-03
35-45%	3-4	20	595	595	MPP 2001-03
35-45%	3-4	95	495	495	MPP 9001-04
35-45%	3-4	45	495	495	MPP 5001-04
35-45%	3-4	20	495	495	MPP 2001-04
35-45%	3-4	95	242	495	MPP 9001-05
35-45%	3-4	45	242	495	MPP 5001-05
35-45%	3-4	20	242	495	MPP 2001-05
35-45%	3-4	95	395	495	MPP 9001-06
35-45%	3-4	45	395	495	MPP 5001-06
35-45%	3-4	20	395	495	MPP 2001-06
35-45%	3-4	95	395	624	MPP 9001-07
35-45%	3-4	45	395	624	MPP 5001-07
35-45%	3-4	20	395	624	MPP 2001-07
35-45%	3-4	95	495	624	MPP 9001-08
35-45%	3-4	45	495	624	MPP 5001-08
35-45%	3-4	20	495	624	MPP 2001-08

